



IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
odgrzybianie	IZOHAN grzybostop lub/ IZOHAN grzybochron	-	0,1-0,3 l/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa przeciwwilgociowa	IZOHAN EKO 2K (ekofolia wysokociśnieniowa 2-skt.)	2-3 mm	3,0-4,5 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa przeciwwodna	IZOHAN IZOBUD WM	3-4 mm	4,5-6 kg/m <sup>2</sup>
gruntowanie podłoża	IZOHAN DYSPERBIT	-	0,2 kg/m <sup>2</sup>

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma fundamentu	iniekcja IZOHAN wodochron W	-	2 l/m <sup>2</sup> przekroju poziomego muru
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN EKO 2K (ekofolia wysokociśnieniowa 2-skt.)	3 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>

**FUNDAMENTY - renowacja**  
Iniekcja od strony zewnętrznej  
Renowacja izolacji wraz z dociepleniem  
Nr 1.3.2.1