



tynk renowacyjny
IZOHAN grzybostop i/lub IZOHAN grzybochron
ściana fundamentowa
IZOHAN grzybostop i/lub IZOHAN grzybochron
tynk renowacyjny

fuga elastyczna
IZOHAN renobud C-503
plytka ceramiczna
elastyczna zaprawa klejąca
IZOHAN renobud C-520
hydroizolacja
IZOHAN EKO 1K
beton podkładowy
podsyпка piaskowa zagęszczona
grunt rodzimy

IZOHAN wodochron W
- iniekcja preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej

IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120
wtopiona w **IZOHAN EKO 1K**

Klin uszczelniający z cementu szybkowiążącego (ok. 4 x 4 cm)

IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
odgrzybianie	IZOHAN grzybostop lub/i IZOHAN grzybochron	-	0,1-0,3 l/m ²

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma fundamentu	iniekcja IZOHAN wodochron W	-	2 l/m ² przekroju poziomego muru
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN EKO 2K (ekofolia wysokociśnieniowa 2-skt.)	3 mm	4,5 kg/m ²

FUNDAMENTY - renowacja
Iniekcja w ścianie wewnętrznej nośnej
System mineralny
Nr 1.3.3.2