



wykończenie cokołu np. tynk mozaikowy  
 zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową  
 warstwa szczepna z **IZOHAN ekolep**  
 hydroizolacja **IZOHAN IZOBUD IMS**  
 środek gruntujący **IZOHAN IZOBUD Br**  
 ściana fundamentowa

posadzka  
 płyta żelbetowa  
 2 x folia PE - warstwa poślizgowa  
 hydroizolacja rolowa zespolona z podłożem  
 środek gruntujący  
**IZOHAN IZOBUD Penetrator G7**  
 beton podkładowy  
 podsypka piaskowa zagęszczona  
 grunt rodzimy

włóknina ochronna lub folia PE

faseta R>2cm wykonana z **IZOHAN IZOBUD IMS**

<b>IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów</b>			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD Penetrator G7	-	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pozioma typu ciężkiego	papa zgrzewalna	-	-

<b>IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów</b>			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD Br	-	0,3 l/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa typu ciężkiego	IZOHAN IZOBUD IMS	4 mm	4 kg/m <sup>2</sup>

**FUNDAMENTY - budynek podpiwniczony**  
 Izolacja przeciwwodna bez ocieplenia  
 System bitumiczny rozpuszczalnikowy  
 Nr 1.2.4.3