



IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pozioma typu ciężkiego	IZOHAN IZOBUD WM	4 mm	6 kg/m <sup>2</sup>

IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa typu ciężkiego	IZOHAN IZOBUD WM	4 mm	6 kg/m <sup>2</sup>
	IZOHAN IZOBUD WM 2K	4 mm	5,2 kg/m <sup>2</sup>
Klejenie płyt ocieplających	IZOHAN IZOBUD WK	-	1,3 kg/m <sup>2</sup>

**FUNDAMENTY - budynek podpiwniczony**  
**Isolacja przeciwwodna z ociepleniem**  
**System bitumiczny dyspersyjny**  
**Nr 1.2.4.1**