



wykończenie cokołu np. tynk mozaikowy
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową
polistyren EPS klejony na IZOHAN IZOBUD WL lub IZOHAN Styropuk - FUNDAMENT
hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM lub IZOHAN IZOBUD WM 2K lub IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS
środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony z wodą 1:1
ściana fundamentowa

posadzka
warstwa dociskowa
polistyren
hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM lub IZOHAN IZOBUD WM 2K
środek gruntujący IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony z wodą 1:1
beton podkładowy
podsyпка piaskowa zagęszczona
grunt rodzimy

izolacja pozioma z papy zgrzewalnej np. 2 x **IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5** na podłożu zagruntowanym **IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7**

IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa typu lekkiego	IZOHAN IZOBUD WM	2 mm	3 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K	2 mm	2,6 kg/m ²
	IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS	2,5 mm	2 kg/m ²
klejenie płyt styropianowych	IZOHAN IZOBUD WL	1,5 mm	1,0 kg/m ²

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	papa zgrzewalna	-	-
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM	2 - 4 mm	3 - 6 kg/m ²

FUNDAMENTY - budynek podpiwniczony
Izolacja przeciwwodna z ociepleniem
System bitumiczny dyspersyjny
Nr 1.2.2.1