



#### IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów

WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD Br	-	0,3 l/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa typu średniego	IZOHAN IZOBUD IMS	3mm	3 kg/m <sup>2</sup>
klejenie płyt styropianowych	IZOHAN ekolep	-	1,3 - 2,5 kg/m <sup>2</sup>

#### IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów

WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa 1-skl.)	3 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM	2 - 4 mm	3 - 6 kg/m <sup>2</sup>

**FUNDAMENTY - budynek podpiwniczony bez ocieplenia**

**Isolacja w warunkach spierzającej się wody infiltracyjnej**  
**System bitumiczny rozpuszczalnikowy**

**Nr 1.2.3.3**