



IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pionowa typu średniego	IZOHAN IZOBUD WM	3 mm	4,5 kg/m <sup>2</sup>
	IZOHAN IZOBUD WM 2K	3 mm	3,9 kg/m <sup>2</sup>
	IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS	4 mm	3,2 kg/m <sup>2</sup>
klejenie płyt polistyrenowych	IZOHAN IZOBUD WK	1,5 mm	1,0 kg/m <sup>2</sup>

IZOLACJA POZIOMA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
hydroizolacja pozioma ławy fundamentowej	IZOHAN EKO 1K (ekofolia wysokociśnieniowa 1-skt.)	3mm	4,5kg/m <sup>2</sup>
gruntowanie podłoża	IZOHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m <sup>2</sup>
hydroizolacja pozioma posadzki na gruncie	IZOHAN IZOBUD WM	2 - 4 mm	3 - 6 kg/m <sup>2</sup>

**FUNDAMENTY - budynek podpiwniczony z ociepleniem XPS**  
**Izolacja w warunkach spiętrzającej się wody infiltracyjnej**  
**System bitumiczny dyspersyjny**  
**Nr 1.2.3.2**